

DESCRIPCIÓN SUBMINISTROS

RÚA DA ESTRADA – CERDEDO

9 Uds. LUMINARIA LED DE 28 W: luminaria LED de 28 W de potencia con 24 LED dispuestos en paneles independientes, para fácil substitución, cuerpo de aluminio extruído, con regulación bajo demanda, doble nivel, Dali, 1-10 v AMP Dimming, driver, y fuente de alimentación, protección cortocircuito y circuito abierto, incluso conexionado y pequeño material.

1 Uds. LUMINARIA LED DE 64 W: luminaria LED de 64 W de potencia con 36 LED dispuestos en paneles independientes, para fácil substitución, cuerpo de aluminio extruído, con regulación bajo demanda, doble nivel, Dali, 1-10 v AMP Dimming, driver, y fuente de alimentación, protección cortocircuito y circuito abierto, incluso conexionado y pequeño material.

9 Uds. BACULO PARA LUMINARIA: báculo para luminarias, tronco cónico de 7m de altura.

LUGAR DE TOMONDE

14 Uds. LUMINARIA LED DE 43 W: luminaria LED de 43 W de potencia con 36 LED dispuestos en paneles independientes, para fácil substitución, cuerpo de aluminio extruído, con regulación bajo demanda, doble nivel, Dali, 1-10 v AMP Dimming, driver, y fuente de alimentación, protección cortocircuito y circuito abierto, incluso conexionado y pequeño material.

1 Uds. LUMINARIA LED DE 64 W: luminaria LED de 64 W de potencia con 36 LED dispuestos en paneles independientes, para fácil substitución, cuerpo de aluminio extruído, con regulación bajo demanda, doble nivel, Dali, 1-10 v AMP Dimming, driver, y fuente de alimentación, protección cortocircuito y circuito abierto, incluso conexionado y pequeño material.

15 Uds. BACULO PARA LUMINARIA: báculo para luminarias, tronco cónico de 7m de altura.